

可视对讲系统室内机系列

HC-3210/HC-3220

非可视室内机/非可视保全室内机



HC-3210 非可视室内机，采用高强度塑胶外壳，外观稳重、扎实。除具有基本的通话功能，防拆功能，还具有紧急报警功能。



HC-3220 非可视保全室内机，采用高强度塑胶外壳，外观稳重、扎实。除具有基本的通话功能，防拆功能，紧急报警功能外，还提供4防区防盗功能。

■ 特性

- 高强度塑胶外壳，外观设计稳重、扎实
- 采用听筒通话方式
- 通过LED灯的三种状态：闪、灭、亮可判断室内机的状态
- 非可视室内机和非可视保全室内机都具有防拆功能
- 非可视室内机和非可视保全室内机都具紧急报警功能
- 非可视保全室内机提供4防区防盗功能
- 编程方式简单
- 可与系统进行联网，适用于大型社区，也可以独立使用
- 可进行扩充连接，最多扩充至4台室内机及2台住户门口机
- 提供门铃控制，可连接一般门铃开关
- 可以和可视系统混合使用
- 数位式智能型保护设计，即使室内机故障也不会影响系统正常运行
- 可自动对应多个分区警室或总管理室，多层安全管理
- 可联动电梯楼层控制器，做到电梯层位控制
- 采用背板式安装方式，避免室内机在安装过程中损坏
- 施工简单，采用4芯通讯线总线布线方式

■ 基本功能

- 被呼叫功能
HC-3210/HC-3220 非可视室内机可被中心管理员机、小区入口门口机、单元栋门口机或住户门口机呼叫，用户可以拿起听筒，与访客进行对讲。按开门键可开启相应的门口机，也可以不予理睬，系统会在设定的时间内自动结束对讲程序。
- 主呼叫功能
HC-3210/HC-3220 非可视室内机按警卫键可主动呼叫中心管理员机，按监听键可监听小区入口门口机、单元栋门口机、住户门口机，并与之进行对讲交谈。
- 互CALL功能
HC-3210/HC-3220 非可视室内机不拿听筒直接按监听键，可呼叫室内其它分机，并进行对讲。
- 防盗功能(HC-3220)
此功能只限于非可视保全室内机HC-3220，除具有紧急报警功能、防拆开关外，还提供4个防区：1个延迟防区、1个24小时防区以及2个可被编程的防区。
- 扩充功能
HC-3210/HC-3220 非可视室内机可进行扩充连接。最多可扩充至4台室内机，2台住户门口机。可以独立使用，适用于别墅，也可进行系统联网，适用于社区。

可视对讲系统室内机系列

■ 技术规格

产品型号	HC-3210
产品名称	非可视室内机
电源电压	DC15V-16.5V
电器功耗	待机：1W；工作：3W
电气锁开启信号	干接点输出0-99秒
工作温度	0°C~50°C
产品尺寸	140*205*80mm
产品重量	0.7KG
产品结构	塑胶外壳

产品型号	HC-3220
产品名称	非可视保全室内机
电源电压	DC15V-16.5V
电器功耗	待机：1W；工作：3W
电气锁开启信号	干接点输出0-99秒
工作温度	0°C~50°C
防盗功能	4防区防盗功能
产品尺寸	140*205*80mm
产品重量	0.8KG
产品结构	塑胶外壳

■ 可选配件

HC-3B非可视室内机背板



- HC-3B适用于HC-3210/HC-3220机型
- HC-3B适用于安装方式采用壁挂式安装
- 背板采用高强度塑胶材质
- 背板尺寸：124*194*20mm

HC-3BX 非可视室内机接住户门口机扩充板



- HC-3BX适用于HC-3210/HC-3220机型
- 当系统有安装住户门口机时，HC-3BX与HC-3B搭配使用
- 背板尺寸：38*60*14mm