

可视对讲系统门口机系列

VDP-3410-R Series

标准数码式门口机(带读卡器安装空间)



VDP-3410-R Series 标准数码式门口机(带读卡器安装空间), 表面采用电解处理工艺, 金属质感的外观, 简洁与时尚的造型。此机种集门铃、对讲、锁控、呼叫于一体, 并预留有读卡机的位置。

■ 机种型号

- VDP-3410-R Series 标准数码式门口机有三款机型:
VDP-3410-R, 黑白标准数码式可视门口机;
VDP-3410-R-C, 彩色标准数码式可视门口机;
DP-3210-R, 标准数码式非可视门口机

■ 特性

- 金属质感的电解表面处理工艺
- 门口机对室内机呼叫编码采用1至7位, 操作方便
- 提供端子可连接电锁
- 数位系统设计, 门口机更改、移位或重新划分, 都不会影响系统
- 采用高解析度摄像机, 并装有红外线夜间辅助灯, 能在极黑环境下工作
- 对于垂直单元栋的管制户数无限制
- 可呼叫中心管理员机或室内机, 方便进行互动活动
- 预留读卡机位置, 便于实现IC门禁管制
- 可用于独立楼栋(不联网), 也可用于大型社区(联网)
- 施工简单, 采用4芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式

■ 基本功能

- 人性化的操作介面
VDP-3410-R Series 门口机在执行所有操作时, 操作显示窗口都会显示相应的状态: 输入、等待、通话或者错误, 提示操作者门口机当前所处的状态。
- 主呼叫功能
VDP-3410-R Series 门口机直接按“#”键, 可呼叫中心管理员机, 并与之对讲。在输入键盘上输入室内机编码, 然后再按“#”键, 可呼叫指定室内机, 并与之对讲。
- 被呼叫功能
当中心管理员机按其管理范围内的任一门口机的系统内码, 可呼叫指定门口机并与之对讲。室内机按监视键, 可以监听监看门口机, 并可进行对讲。
- 编程方式简单
通过标准数码式门口机的输入键盘, 可显示和对以下项目进行编程: 电锁启动时间的显示及编程、门口机内码的显示及编程、通讯阻抗状况的显示及编程、开门密码的显示及编程、呼叫范围的显示及编程等。

■ 技术规格

产品型号	VDP-3410-R系列	
产品名称	标准数码式门口机(带读卡器安装空间)	
电源电压	DC15V-16.5V	
电器功耗	待机: 0.5W; 工作: 5W	
工作温度	-20°C~70°C	
通话方式	全双工同时通话	
呼出声音	电子门铃声	
摄像范围	于摄像机50CM处, 上下约70CM, 左右约100CM	DP-3210-R
摄像机解析度	≥ 400线	无此功能
最低照度	0.1Lux/F2.0	
产品尺寸	145*426*50mm	
产品重量	VDP-3410-R/VDP-3410-R-C	2.0KG
	DP-3210-R	1.8KG
产品结构	合金外壳	