

可视对讲系统门口机系列

VDP-3460-R Series 嵌入直接式门口机



VDP-3460-R Series 嵌入直接式门口机，有两款外型：12键直接式和28键直接式。表面采用拉丝处理工艺，金属质感的外观，简洁与时尚的造型，输入键盘采用冷光照明技术，方便用户夜间操作。此机种集门铃、对讲、锁控、呼叫于一体，并预留有读卡机的位置。

■ 机种型号

- VDP-3460-R Series 嵌入直接式门口机有三款机型：
VDP-3460-R，黑白嵌入直接式可视门口机；
VDP-3460-R-C，彩色嵌入直接式可视门口机；
DP-3460-R，嵌入直接式非可视门口机

■ 特性

- 金属质感的拉丝表面处理工艺、美观大方
- 机构设计精致巧妙，具有防偷窃、破坏的作用
- 高密度结构设计，防水性能优良
- 依具体需求，可选择12键或28键直接式门口机
- 提供端子，可连接电锁
- 对于垂直单元栋的管制户数，12键门口机最多不能超过12户，28键门口机最多不能超过28户
- 人性化的操作介面，夜间操作冷光照明设计
- 采用高解析度摄像机，并装有红外线夜间补助灯，能在极黑环境下工作
- 可呼叫中心管理员机或室内机，方便进行互动活动
- 预留读卡机位置，便于实现IC门禁管制
- 可用于独立楼栋(不联网)，也可用于大型社区(联网)
- 施工简单，采用4芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式

■ 基本功能

- 人性化的操作介面
VDP-3460-R Series 门口机在执行所有操作时，操作显示窗口都会显示相应的状态：输入、等待、通话或者错误，提示操作者门口机当前所处的状态。
- 主呼叫功能
VDP-3460-R Series 门口机直接按GUARD键，可呼叫中心管理员机，并与之对讲。直接按输入键盘上的任意键，可呼叫指定的室内机，并与之对讲。
- 被呼叫功能
当中心管理员机按其管理范围内的任一门口机的系统内码，可呼叫指定门口机并与之对讲。室内机按监视键，可以监听监看门口机，并可进行对讲。

可视对讲系统门口机系列

• 编程方式简单

临时外接一个数字式输入键盘，可显示和对以下项目进行编程：电锁启动时间的显示及编程、门口机内码的显示及编程、通讯阻抗状况的显示及编程、开门密码的显示及编程、呼叫范围的显示及编程等。

■ 技术规格

产品型号	VDP-3460-R系列	
产品名称	嵌入直接式门口机	
电源电压	DC15V-16.5V	
电器功耗	待机：0.5W；工作：7W	
工作温度	-20°C~70°C	
通话方式	全双工同时通话	
呼出声音	电子门铃声	
摄像范围	于摄像机50CM处，上下约70CM，左右约100CM，上下左右可调视角15度	DP-3460-R 无此功能
摄像机解析度	≥ 400线	
最低照度	0.1Lux/F2.0	
产品尺寸	196*461*50mm	
埋入尺寸	162*411*24mm	
产品重量	VDP-3460-R/VDP-3460-R-C	1.82KG
	DP-3460-R	1.60KG
产品结构	铝合金金属外壳	

■ 可选配件

VDP-3A 嵌入式门口机预埋铁壳



- VDP-3A适用于VDP-3460-R系列所有机型
- VDP-3A适用于安装方式采用嵌入式安装
- VDP-3A为VDP-3460-R系列机型必选备件
- 预埋铁壳采用铁镀白锌材质
- 铁箱尺寸：194*412*50mm